



## BASTIDOR RACK (FLAT PACK)





## BASTIDOR RACK (FLAT PACK)

### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

- ✓ Rack desmontable con las siguientes dimensiones:

ANCHO	FONDO						
600	600	800	1000	1200			
800	600	800	1000	1200			

  

ALTURA							
19U	24U	28U	33U	37U	42U	46U	47U

- ✓ El peso total del rack oscila entre los 45 kg (600x600x19U) hasta los 130kg (800x1200x47U).
- ✓ Construcción robusta fabricada con perfil de extrusión de aluminio y chapa de acero (base y techo inferior). El resto del rack se fabrica con acero laminado en frio de varios espesores.
- ✓ La estructura está preparada para aguantar hasta 1200kg de carga.
- ✓ Tuercas de carril en base y techo inferior para desplazamiento del marco. Para conseguir la medida adecuada, la base dispone de una etiqueta métrica.
- ✓ 8 patas de nivelación regulables en la parte inferior del rack.
- ✓ Puerta perforada en parte delantera con maneta y doble cierre con fallebas.
- ✓ Doble puerta perforada en parte trasera con maneta y doble cierre con fallebas.
- ✓ La perforación de todas las puertas tiene una porosidad del 82,5%.
- ✓ Las puertas son desmontables con facilidad por medio de gatillo de enclavamiento rápido.
- ✓ Paneles laterales desmontables tanto frontal como lateralmente.
- ✓ Soportes multifunción desplazables en profundidad (paso 25mm). Varias dimensiones según rango de profundidad.
- ✓ Techo pre-cortado para instalación de posibles accesorios opcionales.
- ✓ Tornillería DIN para todo el ensamble.
- ✓ Múltiples combinaciones de accesorios.
- ✓ Entrada de cables por parte inferior y superior del rack.
- ✓ Acabado en pintura en polvo 60-80 micras de espesor. Color Ral 7035 o Ral 9011.
- ✓ Conjunto embalado en un flat pack con instrucciones de montaje y ensamble (el tamaño del embalaje dependerá de las dimensiones del rack)